



*Насадки для каналоочистительных машин*  
**КО-502,504,512,514,560; ДКТ-205,225,245,260,265,275,280,285,290; ДКТ-СТАРТ-300 (P=10-18МПа)**

индекс ДКТ

Цена с НДС в руб.

**ВНИМАНИЕ!** Для заказа насадок **НЕОБХОДИМО** сообщить следующие характеристики каналоочистительной машины: расход воды насоса ВД (Q, м<sup>3</sup>/час), рабочее давление (P, атм), внутренний диаметр (мм), длина (м) и материал рукава ВД (резина, пластик).

Насадки проходные

	"Пуля" (для труб 150-600мм ) L=140мм, диам.=51мм, вес=0,8кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 1 перед., 10 задних)	<b>224</b>	<b>13 924,00</b>
	"Копьё" (для труб 150-600мм) L= 150мм, диам.= 51мм, вес=0,7кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 4 перед., 10 задних)	<b>227</b>	<b>17 169,00</b>
	"Стрела" (для труб 150-600мм), материал:нерж ст, L=120мм, диам.=63мм, вес=0,7кг, Q= 8...12,5м <sup>3</sup> /час (Сопла: 1 перед., 8 задних)	<b>262,1</b>	<b>10 531,50</b>
	"Круглое копьё" с исх. соплами (для труб 150-600мм), материал:нерж ст L=120мм, диам.=63мм, вес=0,7кг, Q= 8...12,5м <sup>3</sup> /час (Сопла: 4 перед., 8 задних)	<b>262.2</b>	<b>11 505,00</b>
	"Ядро" (для труб 200-800мм) L= 130мм, диам.= 78мм, вес= 1,5кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла:1 перед., 8 задних)	<b>236</b>	<b>21 653,00</b>
	"Граната" (для труб 200-800мм) L= 150мм, диам.= 78мм, вес=1,6кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 1 перед., 8 задних)	<b>237</b>	<b>21 653,00</b>
	Насадок проходной "Большое Копьё" (для труб 300-1000мм), L= 160мм, диам.= 78мм, вес= 1,8кг, Q=10...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 4 перед., 8 задних)	<b>274</b>	<b>22 479,00</b>
	Насадок проходной "Большое Копьё" (для труб 300-1000мм), L= 160мм, диам.= 78мм, вес= 1,8кг, Q=10...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 4 перед., 8 задних) Специальная коррозиостойкая сталь, сопла повышенной износостойкости	<b>274-01</b>	<b>51 536,00</b>
	Насадок проходной "Бомба" (для труб 300-1000мм), материал:Ст 3, L= 230мм, диам.= 98мм, вес= 4,5кг, Q=8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 1 перед., 6 задних)	<b>226</b>	<b>16 815,00</b>
	"Ракета" (для труб 300-1200мм) L= 210мм, диам.=110мм, вес= 4кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 1 перед., 12 задних под разными углами)	<b>273</b>	<b>31 447,00</b>
	"Ракета" (для труб 300-1200мм) L= 210мм, диам.=110мм, вес= 4кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 1 перед., 12 задних под разными углами) Специальная коррозиостойкая сталь, сопла повышенной износостойкости	<b>273-01</b>	<b>61 655,00</b>
	"Снаряд" (для труб 400-1200мм), L=230мм, диам.= 98мм, вес= 4,5кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 1 перед., 8 задних)	<b>228</b>	<b>24 219,50</b>
	"Снаряд" (для труб 400-1200мм), L=230мм, диам.= 98мм, вес= 4,5кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 1 перед., 8 задних) Специальная коррозиостойкая сталь, сопла повышенной износостойкости	<b>228-01</b>	<b>53 513,00</b>
	"Торпеда большая" (для труб 400-1200мм) L= 575мм, диам.=140мм, вес= 6кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 8 задних)	<b>229</b>	<b>31 978,00</b>
	"Торпеда " (для труб 100-800мм) L= 300 мм, диам.=100мм, вес= 3кг, Q= 8...20м <sup>3</sup> /час (Сопла: 8 задних)	<b>292</b>	<b>24 662,00</b>

Насадки донные		<b>"Донный"</b> (для труб 500-1000мм) L=520мм, шир.= 190мм, выс.=150мм, вес=17кг, Q=10...20м3/час (Сопла: 6 задних с переменным расположением сопел)	<b>216</b>	<b>36 000,00</b>
Насадки реверсивные		<b>3-х режимный</b> (патент №2002528) (для труб 150-600мм) L=200мм, диам.= 51мм, вес=1,8кг, Q= 8...12,5м3/час (Сопла 1 перед. или 10 перед. или 10 задних)	<b>213</b>	<b>40 946,00</b>
		<b>3-х режимный</b> с дополнительной функцией - размыв жировых отложений (патент №2002528) (для труб 150-600мм, в случае очистки от жировых отлож. 150-400мм) L=200мм, диам.=51мм, вес= 1,8кг, Q= 8...12,5м3/час (Сопла: 1 перед. или 10 перед. боковых или 10 задних)	<b>219</b>	<b>40 946,00</b>
		2-х режимный <b>"Таран"</b> (для труб 150-800мм) L= 206мм, диам.= 63мм, вес=2,4кг, Q= 8...16м3/час (Сопла: 3 перед. и 4 боковых, 10 задних)	<b>278</b>	<b>40 946,00</b>
		2-х режимный <b>"Таран большой"</b> (для труб 300-1200мм) L= 240 мм, диам.= 83мм, вес=5кг, Q= 12,5...20м3/час (Сопла: 4 перед. и 4 боковых, 8 задних)	<b>218</b>	<b>под заказ</b>
Насадки ротационные		<b>"Радар"</b> (для труб 300-1000мм) L= 250мм, диам.= 120мм, вес=6кг, Q= 10...20м3/час ,с замедлением числа оборотов ротора до 2-3 об/сек. (Сопла: 2передних,4 боковых вращающих,два угла установки)	<b>298</b>	<b>72 747,00</b>
		<b>"Радар"</b> (для труб 300-1000мм) L= 250мм, диам.= 120мм, вес=6кг, Q= 10...20м3/час ,с замедлением числа оборотов ротора до 2-3 об/сек. (Сопла: 2передних,4 боковых вращающих,два угла установки) Специальная коррозиостойкая сталь, сопла повышенной износостойкости.	<b>298-01</b>	<b>108 501,00</b>
		<b>"Фрезер"</b> (для труб 200-800мм) L= 230мм, диам.= 78мм, вес=3,4кг, Q= 8...20м3/час Передняя пластина-нож 60 HRC + 4 твердосплавные режущие пластины (Сопла: 2 боковых вращающих, 4 задних)	<b>284</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>"Фрезер"</b> (для труб 200-800мм) L= 230мм, диам.= 78мм, вес=3,4кг, Q= 8...20м3/час Передняя пластина-нож 60 HRC + 4 твердосплавные режущие пластины (Сопла: 2 боковых вращающих, 4 задних) Специальная коррозиостойкая сталь, сопла повышенной износостойкости.	<b>284-01</b>	<b>82 718,00</b>
		<b>"Вибро"</b> (для труб 200-800мм) L=200мм, диам.=110мм, вес=5,8кг, Q= 8...20м3/час (Сопла: 1 перед., 3 боковых вращающих, 4 задних)	<b>211</b>	<b>74 325,00</b>
		<b>"Миникорнерез"</b> (для труб 130-200мм) L=240мм, диам.=180мм, вес= 4,3кг, Q= 8...23м3/час (Цепи; сопла: 3 боковых вращающих, 4 задних)	<b>272</b>	<b>57 407,00</b>
		<b>"Корнерез"</b> (для труб 250-550мм).L= 650мм, диам.= от 235 до 480мм, вес= от 17 до 39кг, Q= 8...20м3/час (Цепи; сопла: 3 боковых вращающих, 4 задних) Комплект дополнительный к насадку "Корнерез" (для труб 600-800мм)	<b>252</b>	<b>130 900,00</b>
		<b>доп.ком пл. 252.1</b>	<b>33 630.00</b>	

125371, Москва, Волоколамское ш.116, строение 1. Тел. (495)902-63-08

Условия получения товара: **самовывозом, почтой, автомобильной или ж.д.отправкой**



**Насосы эжекторные для каналоочистительных машин**  
**КО-502,504,512,514,560, ДКТ-205,225,245,260,265,275,280,285,290; ДКТ-СТАРТ-**  
**100,130,150,230,300,310**

индекс  
ДКТЦена с НДС в  
руб.

**ВНИМАНИЕ!** Для заказа насосов **НЕОБХОДИМО** сообщить следующие характеристики каналоочистительной машины: расход воды насоса ВД (Q, м3/час), рабочее давление P, (атм), внутренний диаметр (мм), длина (м) и материал рукава ВД (резина, пластик).

	Эжекторный насос "Напорный" с фильтром, высота подачи воды-20м, Коэфф. эжекции 1:5, L=910мм, диам.= 157мм, диам.фильтра= 285мм, вес= 8кг, Q=8-12,5м3/час	242  <b>под заказ</b>
	Эжекторный насос "Размывочный", высота подачи воды-10м Коэфф. эжекции 1:12 L= 750мм, диам.= 180мм, вес= 16кг, Q=8-12,5м3/час	243  <b>38 822,00</b>
	Эжекторный насос "Реверсивный" с размывом от рукава пистолета, высота подачи воды-10м Работает только с краном ДКТ-222. Коэфф. эжекции 1:12 L= 740мм, диам.= 175мм, вес= 16кг, Q=8-12,5м3/час	244  <b>38 822,00</b>
	Эжекторный насос "Донный", высота подачи воды-10м, Коэфф. эжекции 1:12, L= 910мм, диам.= 95мм, вес= 8кг, Q=8-12,5м3/час	246  <b>42 067,00</b>
	Эжекторный насос "Лужный" для откачки воды из луж, выс. подачи воды-10м Коэфф. эжекции 1:12, L= 860мм, шир.515мм, выс.190мм, вес= 10кг	247  <b>33 630,00</b>
	Всасывающий насадок "Мундштук" с подводом атмосферного воздуха Для повышения эффективности всасывающего оборудования илососных машин. Увеличение критич.высоты всасывания на -1,5-2 м	289  <b>9 971,00</b>
	Всасывающий насадок "Аэромундштук" с подводом сжатого воздуха от компрессора Для повышения эффективности всасывающего оборудования илососных машин. Увеличение высоты всасывания до15-20 м	288  <b>25 016,00</b>

125371, Москва, Волоколамское ш.116, строение 1. Тел. (495)902-63-08

Условия получения товара: самовывозом, почтой, автомобильной или ж.д.отправкой



Наименование	диаметры труб (мм)	Характеристика	Цена в руб.с НДС
<b>Вспомогательное оборудование для санации и ремонта трубопроводов</b>			
<b>Пробки пневматические для перекрытия канализационных и водопроводных труб в <u>маслобензостойком исполнении</u></b>	80-150	ПЗУ-коммунальная, диам.- 76мм, L - 360мм, m -0,5кг, Рвозд.раб.- 0,8атм, Ржид. тах - 4атм, обратный клапан с ниппелем БРС dy - 6мм	<b>2 800,00</b>
	40-70	ПЗУ-04КМН, диам.- 34мм, L - 185 ,мм, m -0,2 кг, Рвозд.раб.- 3 атм, Ржид. тах - 1,5 атм, обратный клапан с ниппелем БРС dy - 6мм	<b>2 065,00</b>
	90-150	ПЗУ-09КМВ, диам.- 80мм, L - 400мм, m -0,8кг, Рвозд.раб.- 4 атм, Ржид. тах - 1,5 атм, выносной обратный клапан БРС dy - 6мм	<b>4 484,00</b>
	100-190	ПЗУ-1КМВ, диам.- 94мм, L - 400мм, m -1,5кг, Рвозд.раб.- 4 атм, Ржид. тах - 2атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9мм	<b>6 800,00</b>
	200-400	ПЗУ-2КМВ, диам. - 196мм, L -650мм, m -5,7 кг, Рвозд.раб.- 4 атм, Ржид. тах - 1,5 атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	<b>12 500,00</b>
	360-590	ПЗУ-3КМВ, диам.- 350мм, L- 600мм, m -12кг, Рвозд.раб.- 4 атм,Ржид. тах - 1,5атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	<b>30 000,00</b>
	600-790	ПЗУ-4КМВ, диам.- 580мм, L- 760мм, m -24кг, Рвозд.раб.- 3 атм, Ржид. тах - 1,0 атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	<b>45 400,00</b>
	заказ 600-1000	ПЗУ-4/5КМВ, диам.- 580мм, L- 950мм, m -36кг, Рвозд.раб.- 3атм, Ржид. тах - 1атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	<b>55 200,00</b>
	заказ 800-1200	ПЗУ-5КМВ, диам.- 785мм, L-1280мм, m -57кг,Рвозд.раб.-3атм, Ржид.тах - 1,5атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	<b>69 500,00</b>
	заказ 1200-1300	ПЗУ-6КМВ, диам.- 1100мм, L-1100мм, m -99кг, Рвозд.раб.-3 ,0атм,Ржид.тах - 1,5атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9 мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	<b>110 000,00</b>
заказ 1200-1600	ПЗУ-7КМВ,диам.-1100мм, L-1750мм, m -140кг, Рвозд.раб.-3атм, Ржид.тах - 1атм, выносной обратный клапан БРС dy - 9мм кронштейн для фиксации герметизатора с помощью троса	<b>159 000,00</b>	
<b>Пробки пневматические нагнетательные для перекрытия канализационных и водопроводных труб</b>	100-170	ППН-1М, диам. - 98 мм, L - 360 мм, m - 4,6кг, Рвозд.раб.- 4атм, Ржид. тах - 3атм, выносной обратный клапан БРС dy - 6мм	<b>16 500,00</b>
	175-230	ППН-2АМ, диам. - 174мм, L - 275мм, m - 4,0кг, Рвозд.раб.- 4атм, Ржид. тах - 3атм, выносной обратный клапан БРС dy - 6мм	<b>21 550,00</b>
	240-350	ППН-2М, диам. - 230мм, L - 300мм, m - 5,2кг, Рвозд.раб.- 4атм, Ржид. тах - 3атм, выносной обратный клапан БРС dy - 6мм	<b>25 600,00</b>
	<b>Узел подачи воздуха заказ-</b>	Для удобства приведения пробок пневматических, домкратов в рабочее состояние, оснащен манометром	<b>5 300,00</b>

**125371, Москва, Волоколамское ш.116, строение 1. Тел. (495)902-63-08****Условия получения товара: самовывозом, почтой, автомобильной или ж.д. отправкой.**



Наименование	Характеристика	Индекс ДКТ	Цена (руб) с НДС
<b>Для ручной механической прочистки трубопроводов</b>			
Устройство для заготовки каналов УЗК-11/150	Предназначен для затягивания троса в трубу,		<b>18 998,00</b>
Стеклопруток запасной для УЗК-11/150	длина 150м		<b>14 455,00</b>
Лебёдка гидравлическая канализационная ДКТ-221 из нержав.стали для прочистки канализационных сетей с тяговым усилием 15 кН		<b>221</b>	<b>295 500,00</b>
<b>Для обслуживания внешней и внутренней канализации</b>			
Вал гибкий для прочистки канализации	D = 10 мм, L = 10 м	<b>202-16</b>	<b>1 947,00</b>
	D = 12 мм, L = 15 м	<b>202-13</b>	<b>3 392,00</b>
	D = 16 мм, L = 18 м	<b>202-15</b>	<b>6 785,00</b>
<b>Оборудование и комплектующие для каналоочистительных машин</b>			
4-х ходовой водораспределительный кран (патент №2154764)	Заменяет 3 вентиля, переключает насадок без сброса давления (для каналопромывочных машин КО-502,504,512,514,560; ДКТ-205,245,260, 265, 275, 280,285,290; ДКТ-СТАРТ-230,300,310)	<b>222</b>	<b>39 105,00</b>
Манометр виброустойчивый из нержавеющей стали (заполнение-силикон)	P = 250 атм, D=63мм (радиальное) для водяной гидросистемы каналопромывочных машин		<b>2 006,00</b>
Рукав выс.дав.(РВД) D=20x29	L = 100 м, P = 215 атм, P пред.=645атм (с обжимными фитингами)		<b>39 000,00</b>
Рукав выс.дав.(РВД) D=25x38	L = 100 м, P = 165 атм, P пред.=490атм (с обжимными фитингами)		<b>53 200,30</b>
Штуцер для заделки в РВД (20x34мм, 25x38мм, 25x39мм)	Соединяет РВД с насадками и с барабаном машины	<b>215</b>	<b>3 250,00</b>
Муфта для соединения рукавов (для РВД DIN2SN 25x38мм)	Соединяет отрезки рукавов ВД	<b>215м</b>	<b>3 250,00</b>
Нож в сборе для насадка "Корнерез" ДКТ 252	Ввыполнены из незакаленной стали и предназначены только для резки корней		<b>1 404,20</b>
Ударник для насадка "Корнерез"ДКТ 252	Выполнены из закаленной стали и применяются для удаления твердых наростов, засоров и препятствий.		<b>1 982,40</b>
Ролик направляющий для РВД	Задаёт направление движения рукава, не допуская его критического изгиба на верхнем крае колодца	<b>299</b>	<b>14 986,00</b>
	Задаёт направление движения рукава, не допуская его критического изгиба в соединении коллектора и колодца	<b>210</b>	<b>7 528,40</b>
Рукав напорно-всасывающий	P=3атм, L=4м, D=100мм для илососных и вакуумных машин		<b>3 200,00</b>
	P=5атм, L=6м, D=100мм для илососных и вакуумных машин		<b>4 800,00</b>

125371, Москва, Волоколамское ш.116, строение 1. Тел. (495)902-63-08

**Условия получения товара:** самовывозом, почтой, автомобильной или ж.д. отправкой.